



Конвейер поворотный КПС предназначен для поворота поточных линий на 90° и 180° в помещениях, где невозможно выставить линию прямо или этого требует технологический процесс и определенная расстановка оборудования.

Принцип работы:

На каркасе из профильной трубы располагается пульт управления, приводная система на базе мотор-редуктора, глазировочная сетка и натяжной вал. Пульт управления оснащен переключателем «ВПЕРЕД/СТОП/ /НАЗАД» и регулировкой оборотов на базе частотного преобразователя.

Технические характеристики	КПС-90-600	КПС-180-600	КПС-90-900	КПС-180-900
Установленная мощность, кВт	0,2	0,4	0,2	0,4
Напряжение, В	230В 50Гц			
Ширина конвейерной сетки, мм	600		900	
Высота рабочей зоны от пола, мм	900-950			
Температура продукта, °С	до 300			
Скорость движения сетки, м/мин	0,5-5			
Габаритные размеры (ДхШхВ), м	1,4х1,25х1,05	2,5х1,4х1,05	1,7х1,55х1,05	3,1х1,7х1,05
Масса, кг	150	250	200	300

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
Конвейер поворотный КПС-90-600	520 000,00
Конвейер поворотный КПС-180-600	780 000,00
Конвейер поворотный КПС-90-900	660 000,00
Конвейер поворотный КПС-180-900	1 020 000,00

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - www.dimex.ws
- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ПЭК - www.pecom.ru
- GTD - www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99